

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revor Látex Extracubriente formulada con resina acrílica modificada de calidad superior, con poder antihongos, resistente a la intemperie, secado rápido y bajo olor debido al bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC) que permiten la aplicación en ambientes cerrados.

Su terminación mate entrega versatilidad para el uso en cualquier espacio del hogar.

- Total cobertura, entrega una mejor capacidad de cubrir una superficie con menor cantidad de pintura.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola.
- Bajo salpicado, disminuyendo la posibilidad de manchar otras superficies no deseadas.
- Buen acabado y nivelación.

USOS RECOMENDADOS

Adecuado para espacios interiores y exteriores, bien sea, fachadas, cielos, dormitorios y living.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado: Mate.

Color: Blanco y colores por sistema tintométricos (tonos pasteles, medios e intensos).

Densidad: 1,42 – 1,50 g/mL

Viscosidad: 100,0 - 108,0 KU a 25°C

Sólidos en peso: 50 ± 2 %

VOC: < 40 g/L. (teórico sobre el blanco)

N° de capas recomendadas: 2 manos (dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir).

Rendimiento teórico: 35 - 40 m²/galón en una mano.

Método de aplicación: Brocha, rodillo y pistola convencional.

Dilución: No requiere dilución, si se diluye usar agua con un máximo según indicaciones:

- Brocha o rodillo: 0,2 litro/galón.
- Pistola: 0,6-0,8 litro/galón.

Tiempo de secado (a 25°C y 60% HR):

- Secado tacto: 30-35 minutos.
- Secado tacto duro: 6-7 horas.
- Repintado mínimo: 3 horas.

Presentación de suministro:

- Envase de 1 galón.
- Tineta de 4 galones.

Vida útil: 24 meses en envase sellado y almacenado en lugar fresco y seco, protegido de la intemperie, humedad y sol directo.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie: La superficie debe estar libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Sobre superficies pintadas se debe eliminar pintura suelta o descascarada. Sobre pinturas antiguas con terminación brillante, lijar suavemente y limpiar superficie para mejorar la adherencia.

Sobre superficies tratadas con pasta muro, enlucidos, concreto y otros, se debe sellar e imprimir previamente con Revor Sellacril incoloro.

Condiciones de aplicación: Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna. La superficie debe ser protegida al menos durante los primeros 7 días del contacto con agua en forma directa, esto permite una adecuada estructuración de la película.

No pintar sobre superficies calientes, evitar pintar con temperatura ambiente superior a los 35°C. Para cubrir colores intensos, es necesario neutralizar el tono previamente con Revor Látex Extracubriente Blanco o gris tintométrico.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel y ojos. Para más información consultar hoja de seguridad del producto.

REVISIÓN: EV-01

FECHA DE EMISIÓN: 17-07-2026

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURASTRICOLORES.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo con sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURASTRICOLORES.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.